



## **OLEOBRIK SERIES**

**HYDRAULIC BRIQUETTING PRESSES**  
**PRESSE BRICCHETTATRICI IDRAULICHE**  
**COMPLETE PLANTS FOR THE PRODUCTION OF BRIQUETTES**  
***IMPIANTI COMPLETI PER LA PRODUZIONE DI BRICCHETTI***

## HYDRAULIC BRIQUETTING MACHINE PRESSA BRICCHETTATRICE IDRAULICA Mod. OLEOBRIK HB120/60

Production capacity <i>Capacità produttiva</i>	Kg./ ora 20-80
Briquettes diameter <i>Diametro bricchetti</i>	mm 60
Main motor power <i>Potenza motore</i>	KW 5,2
Dimensions <i>Dimensioni</i>	mm 1700x1170x1510H
Weight <i>Peso</i>	kg 695



## HYDRAULIC BRIQUETTING MACHINE PRESSA BRICCHETTATRICE IDRAULICA Mod. OLEOBRIK HB150/70


Production capacity <i>Capacità produttiva</i>	Kg./ ora 60-140
Briquettes diameter <i>Diametro bricchetti</i>	mm 70
Main motor power <i>Potenza motore</i>	KW 7,5
Dimensions <i>Dimensioni</i>	mm 1700x1170x1510H
Weight <i>Peso</i>	kg 870




## HYDRAULIC BRIQUETTING MACHINE PRESSA BRICCHETTATRICE IDRAULICA Mod. OLEOBRIK HB180/80

Production capacity <i>Capacità produttiva</i>	Kg./ ora 80-210
Briquettes diameter <i>Diametro bricchetti</i>	mm 80
Main motor power <i>Potenza motore</i>	KW 11,2
Dimensions <i>Dimensioni</i>	mm 2100x1340x1600H
Weight <i>Peso</i>	kg 1500



 Di Più hydraulic briquetting machine is an hydraulic press which compacts saw dust and many other waste materials such as paper, plastics, textile dust, coffee dust, leather dust etc. The moisture content of the feeding material should be between 10% and 12% and its average dimension between 1 and 12 mm. A PLC controls the correct functioning of the machine, optimizes it and warrants a higher efficiency and reliability.

 La pressa bricchettatrice idraulica Di Più è una macchina idonea alla compressione di piccole quantità di segatura di legno, polverino e corteccia di sughero, polistirolo, polipropilene, poliuretano, gomma, plastica, polveri di filati o ciuffi di fibre tessili sintetiche o miste, scarti della rasatura del pellame, carta, bucce di caffè, ecc. Il materiale da pressare deve avere una percentuale di umidità compresa tra il 8 e il 12 % ed una granulometria fine, variabile da 1 ad 12 mm. La macchina è equipaggiata con un PLC che controlla in automatico i cicli di compressione ottimizzandoli ed aumentandone l'efficienza e l'affidabilità nel tempo.



**DI PIU' s.r.l.**  
Via dei Fabbri, 11 - 36042 BREGANZE (VI)  
Tel. (+39) 0445 300709  
Fax (+39) 0445 307567  
Internet: [www.di-piu.com](http://www.di-piu.com)  
E-mail: [info@di-piu.com](mailto:info@di-piu.com)

